Croma 625

PORCELAIN MATT / PORCELÁNICO MATE

2"x10" / 6x25 cm

cerámica ribesalbes

Croma 625

cerámica ribesalbes

Índice

pg. 02 Serie Croma

pg. 03-09 Inspiración

pg. 10 Información Técnica

Croma 625

cerámica ribesalbes

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

PO			B1a	2	R10-B	*	2mm	V1
Porcelánico	Revestimiento mate	Pavimento mate	Grupo absorción	Clase 2	Anti-slip	Anti hielo		Variación V1
Porcelain tiles	Matt wall tiling	Matt flooring	Absortion group	Class 2		Frost Proof		Variation V1

6x25 CM 2"x 10" / M 172

OLYMPIC
MOJAVE
POLLEN
FROND
FLAKE
CAYENNE
WOOL
OYSTER

ROSY
ARCHES
ANTELOPE
BROOKS
MAYA
LEATHER
CHICAGO
DRIFTWOOD

SANDBOX
CLOVER
HUNTER
TEA
CASCADE
KELP
SPRUCE
FLAGSTONE

CELESTIAL
OVERCAST
ALEUTIAN
CHINA
COIN
CARBON
COTTON
LAVA

RODAPIÉ BLANCO MATE 10x60 cm

RODAPIÉ BLANCO MATE 8x60cm

RODAPIÉ NEGRO MATE 8x60cm

Croma 625

cerámica ribesalbes

Inspiración

Croma 625

cerámica ribesalbes

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

PO			Bla	2	R10-B		2mm	V1
Porcelánico	Revestimiento mate	Pavimento mate	Grupo absorción	Clase 2	Anti-slip	Anti hielo		Variación V1
Porcelain tiles	Matt wall tiling	Matt flooring	Absortion group	Class 2		Frost Proof		Variation V1

6x25 CM 2"x 10"

M 172

OLYMPIC

WOOL

MOJAVE

FROND

POLLEN

FLAKE

CAYENNE

MAYA



Croma 625

cerámica ribesalbes

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

PO			Bla	2	R10-B		2mm	V1
Porcelánico	Revestimiento mate	Pavimento mate	Grupo absorción	Clase 2	Anti-slip	Anti hielo		Variación V1
Porcelain tiles	Matt wall tiling	Matt flooring	Absortion group	Class 2		Frost Proof		Variation V1

6x25 CM 2"x 10"

M 172

COTTON

SANDBOX

OYSTER

FLAGSTONE

CARBON



Croma 625

cerámica ribesalbes

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

PO			B1a	2	R10·B	*	2mm	V1
Porcelánico Porcelain tiles	Revestimiento mate Matt wall tiling	Pavimento mate Matt flooring	Grupo absorción Absortion group	Clase 2 Class 2	Anti-slip	Anti hielo Frost Proof		Variación V1 Variation V1


6x25 CM 2"x 10"

M 172

COTTON



CALESTIAL




ALEUTIAN



CHINA



OVERCAST



LAVA



Croma 625

cerámica ribesalbes

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

PO			B1a	2	R10-B		2mm	V1
Porcelánico	Revestimiento mate	Pavimento mate	Grupo absorción	Clase 2	Anti-slip	Anti hielo		Variación V1
Porcelain tiles	Matt wall tiling	Matt flooring	Absortion group	Class 2		Frost Proof		Variation V1

6x25 CM 2"x 10"

M 172

COTTON

COIN

HUNTER

TEA

CASCADE

SPRUCE

KELP



Croma 625

cerámica ribesalbes

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

PO			Bla	2	R10-B		2mm	V1
Porcelánico	Revestimiento mate	Pavimento mate	Grupo absorción	Clase 2	Anti-slip	Anti hielo		Variación V1
Porcelain tiles	Matt wall tiling	Matt flooring	Absortion group	Class 2		Frost Proof		Variation V1

6x25 CM 2"x 10"

M 172

BROOKS

ARCHES

ANTELOPE

ROSY

DRIFTWOOD

CHICAGO

LEATHER



Croma 625

cerámica ribesalbes

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

PO			B1a	2	R10-B	*	2mm	V1
Porcelánico Porcelain tiles	Revestimiento mate Matt wall tiling	Pavimento mate Matt flooring	Grupo absorción Absortion group	Clase 2 Class 2	Anti-slip	Anti hielo Frost Proof		Variación V1 Variation V1

6x25 CM 2"x 10"

M 172

COTTON

CLOVER



Croma 625

cerámica ribesalbes

Informacíon técnica



Croma 625

cerámica ribesalbes

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

PO			B1a	2	R10-B		2mm	V1
Porcelánico Porcelain tiles	Revestimiento mate Matt wall tiling	Pavimento mate Matt flooring	Grupo absorción Absortion group	Clase 2 Class 2	Anti-slip	Anti hielo Frost Proof		Variación V1 Variation V1

EMBALAJE / PACKING LIST

Porcelánico / Porcelain Tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m^2 aprox	kgs	Cajas / Boxes	m^2 aprox	kgs
6 x 25 / 2"x10"	32	0,48	8,47	138	66,24	1170

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.- Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit	
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %	
2.- Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)	
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur	
3.- Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact addres Marque et l'adresse du fabricant	
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	
Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	$A1_{FL}$ / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR

GlobalEPD CE

Croma 625

cerámica ribesalbes

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

comercial@ceramicaribesalbes.com

Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website