



# FS Ivy

Single fired floor tiles

FS Ivy Sage



FS IVY Black




FS IVY Blue




FS IVY Sage



D. FS FRINGE Black



D. FS FRINGE Blue



D. FS FRINGE Sage




FS-0



D. FS FRINGE White

### FS IVY



10 patterns

45 \* 45 \* 1,05 cm | 18 \* 18"


NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
FS IVY BLACK	26170
FS IVY BLUE	26171
FS IVY SAGE	26172
FS-0	13305

### D. FS FRINGE



12 \* 24 \* 0,9 cm | 5 \* 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333



Rodapie - Skirting (R. FS 0)  
8 \* 45 cm | 3 \* 18" P8

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt
diferent shades	shade variation	various graphics

#### Características TÉCNICAS Antideslizamiento | Anti-Slip Characteristics

Ensayo   Essay	Características   Features	Resultado   Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados)   Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coefficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

#### EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.	
	Piezas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Cajas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg			
cm									
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch									
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02